



PVN KØLETEKNIK^A_S

INDUSTRIVEJ 12, POSTBOX 16
DK-5750 RINGE
TELEFON +45 63 62 40 00
TELEFAX +45 63 62 40 01
CVR nr.: DK-2144 7749
WWW.PVN.DK



BPSL Kold jomfru

Fabrikat:

Udførelse:

Udstyr:

Temperaturområde:

Rumindhold, brutto:

Udvendige mål (bx dxh):

El-tilslutning:

Tilslutningseffekt:

Afrimning:

Køling:

Jordão

Rustfrit stål ind- og udvendig, bagside i galvaniseret stål. Vælg mellem isolerede døre eller glassdøre.

Aut. genfordampning af tøvand på modeller med indbygget kompressor. Modeller for separat kompressor skal tilsluttes afløb og leveres tillige med termo- og magnetventil.

1 hylde pr. dør.

Rustfri bordplade med udskæring (Med låg) for GN kantiner. Der er plads til følgende kantiner:

2 dørs model = 2x1/1+ 3x1/9 GN. 3 dørs model = 3 x 1/1 GN.

+2 - +5 C

Se nedenfor

Se nedenfor

230 V, 50 Hz

511 W (BP-RVSLCG 700, 2)

709 W (BP-RVSLCG 700, 3)

31 W (BP-RVSLSG 700, 2 & 3)

Automatisk

Ventileret



Med isolerede døre og indbygget kompressor**BP-RVSLCG 700** DxH: 730x902 mm

(NB! Højde inkl. opslået låg til kantiner: 1294 mm)

Længde cm:	132	176
	2 døre	3 døre

Med isolerede døre og for separat kompressor**BP-RVSLSG 700** DxH: 730x902 mm

(NB! Højde inkl. opslået låg til kantiner: 1294 mm)

Længde cm:	107	151
	2 døre	3 døre

Tilbehør:

Trådhylde 325 x 530 mm

Trådhylde bagved sprosse

Hyldevinkel, pr. stk.

2/2 kølede skuffer, pr. fag

3/3 kølede skuffer, pr. fag

1/3 + 2/3 kølede skuffer, pr. fag

Pris for hjulsæt

Plade i rustfri stål til bagside

